

二、分项报价表

供应商名称：河南龙盾安防科技有限公司

项目名称及标段：邓州市公安局 2024 年政法纪检监察转移支付资金业务装备采购项目 4 标段

序号	货物名称	品牌型号规格等	数量	单位	制造商名称	投标单价(元)	小计(元)	交货期	备注
1	单警装备	品牌:戈泰、吉安、吉安、戈泰、戈泰、戈泰、戈泰、戈泰、 型号:K1 GT、S1 JE、G2-JE、C1 GT、Y H GT、HGT-B 型、B GT、FGST-GT01-L 型 (一) 金属手铐一个 1. 产品符合 GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐 2. 手铐尺寸: 两铐体间的距离为 55.5mm; 啮合三齿状态下手铐的最小孔径为 54.4mm; 啮合三齿状态下手铐的最大孔径为 80.8mm; 3. 金属手铐质量(不含钥匙和包装)为 235.3g; 4. 反锁定位为金属手铐的反锁定位功能可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属手铐在 1500N 静压力作用下, 不出现啮合松动或失效现象; 5. 防拨性能为三个相互独立的止逆件不同时运动, 金属手铐处于反锁状态时, 防拨净工作时间达到 2min; 6. 耐用度为金属手铐正常开启、锁闭 7000 次, 每 1000 次反锁 1 次后, 根据标准进行试验, 能正常使用; 7. 耐腐蚀性为耐腐蚀等级为 6 级; 8. 铐体材质要求, 材质为 6061 工业用铝,	200	套	河南省戈泰警用装备有限公司、江苏吉安警用器材制造有限公司、江苏吉安警用器材	1160	232000	合同签订后 15 日历天内交付使用	无

	<p>2. 外观为产品外观金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、硌印；各节管体无弯曲和变形；棍头无粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边；</p> <p>3. 质量为 310.8g；</p> <p>4. 长度为 223.3mm、伸展长度为 506.7mm、握把直径为 26.60mm；</p> <p>5. 尺寸为握把外径为 26.60mm, 中管外径为 0.49mm, 小管外径为 15.98mm；</p> <p>6. 颜色为产品在完全伸展状态下，所有金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色；</p> <p>7. 抗弯性能为在完全伸展并锁定状态下，对警棍的中管施加 8000N 压力，保持 1min，能正常伸缩；</p> <p>8. 跌落可靠性为警棍在完全伸展并锁定状态下，以水平、正立、倒立 3 种姿态，从 2m 高度自由跌落至水泥地面上，能正常伸缩；</p> <p>9. 抗击打能力为 6000 次；</p> <p>10. 伸缩次数为 6000 次；</p> <p>★11. 握把性能为具有良好的理化性能，握把经耐臭氧龟裂静态拉伸试验(时间 100h, 试验温度 40° C, 臭氧浓度 50*10⁻⁸, 伸长率 20%)，试验后不会出现龟裂、发粘现象；</p> <p>12. 我公司已提供公安部产品质量检验中心出具的产品检验报告；</p> <p>13. 我公司已提供国家级检验检测机构出具的握把性能检验报告（报告具有 CNAS 和 CMA 标识）。</p> <p>（四）催泪喷射器一个</p> <p>1. 符合《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》相关标准；催泪喷射器由保险盖、横梁、压柄、喷嘴、支撑盖、锥形弹簧、内罐、囊袋组件、催泪剂溶液、外罐等零部件组成；</p> <p>2. 尺寸为催泪喷射器的高度为 176mm，最大外径为 39.3mm，罐体外径为 37.93mm；观察窗尺寸为宽 7.8mm，高 80mm；</p> <p>3. 颜色为催泪喷射器主体颜色为黑色，喷嘴颜色为白色，催泪剂溶液颜色为蓝色；</p> <p>4. 质量为催泪喷射器满罐质量为 208.8g；</p> <p>5. 催泪剂为灌液量为 68.2ml；催泪喷射器中的催泪剂为合成辣椒素溶液，其含量为 1.7%；</p>		<p>用装备有限公司、河南省戈泰警用装备有限公司</p>				
--	---	--	------------------------------	--	--	--	--

	<p>6. 催泪剂眼睛刺激安全性要求为安全性符合 GB/T 21609-2008（已在检测报告中体现）；</p> <p>7. 我公司已提供公安部产品质量检验中心出具的产品检验报告；</p> <p>8. 我公司已提供国家级检验检测机构出具的安全性检验报告（报告具有 CNAS 和 CMA 标识）。</p> <p>（五）多功能腰带一条</p> <p>1. 符合《GA890-2018 多功能腰带》相关标准；</p> <p>2. 规格为按带体总长度分为 XL、L、M、S、SS 等 5 种规格；</p> <p>3. 组成为多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、警用水壶套、弹匣套、手枪套，其中警用水壶套、弹匣套、手枪套为选配件；</p> <p>★4. 装具套面料结实耐磨，符合以下要求：</p> <p>（1）断裂伸长率为经向 6.8%，纬向 4.8%（已在检测报告中体现），</p> <p>（2）断裂强力为经向 12100N，纬向 10400N（已在检测报告中体现），</p> <p>（3）顶破强力为 1341N（已在检测报告中体现），</p> <p>（4）耐磨性能为 45000 次（已在检测报告中体现）；</p> <p>5. 重量为 1.12kg（不含选配件）；</p> <p>6. 腰带钎子使用温度为-30° C~50° C；</p> <p>7. 抗拉性能为斜挂带卡扣在扣合状态下，拉力为 500N 并保持 30S，卡扣不破损，能正常使用，腰带钎子在扣合状态下，拉力为 750N 并保持 30S，钎子不破损，能正常使用；</p> <p>8. 装具套甲醇含量为未检出；</p> <p>9. 腰带钎子插拔性能为插拔 3000 次后，能正常使用；</p> <p>10. 我公司已提供公安部产品质量检验中心出具的产品检验报告。</p> <p>11. 我公司已提供国家级检验检测机构出具的面料检验报告(报告具有 CNAS 和 CMA 标识)。</p> <p>（六）警用水壶一个</p> <p>1. 执行标准为 GA 887-2010；</p> <p>2. 结构为水壶由壶体、壶塞和壶盖构成，壶体为不锈钢双层真空结构；</p>							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

	<p>3. 容积为 500ml；</p> <p>4. 带壶盖高为 215mm，壶体宽度为 85mm，壶口内径为 37mm；</p> <p>5. 重量为 400g</p> <p>6. 颜色为藏蓝色；</p> <p>7. 壶塞拨杆寿命为 2000 次；</p> <p>8. 保温性能为常温下 24h，壶内温度 38℃。</p> <p>（七）单警装备包一个</p> <p>1. 执行标准为 GA 888-2010；</p> <p>2. 颜色为黑色；</p> <p>3. 尺寸为为竖向长方形软包，高 570 mmX 宽 380 mmX 厚 210 mm，公差为±20 mm；</p> <p>4. 外观及结构为</p> <p>①背面有可以隐藏在包内的双肩背带、胸调节带和腰带，用尼龙搭扣固定，包内配置有手铐袋、急救包袋、强光手电袋、喷射器袋、警棍袋、防割手套袋、警用水壶袋、警用制式刀具袋；</p> <p>②包可以三个方向手提，可以双肩背负；</p> <p>③装备包的正面是包盖，包盖自顶端向下打开，包盖有扩展层，扩展层厚 50mm，包盖里侧有衣物袋，包盖周边有防雨沿；</p> <p>④装备包的顶端和两个侧面有提手和机织带加强筋，顶端有姓名牌插袋，顶端提手下部有产品编号牌；</p> <p>⑤在装备包背面的背带盖下，有可以隐藏的双肩背带、胸调节带和腰带，背带盖可以卷起，用尼龙搭扣固定；</p> <p>⑥装备包的底面有 3 块橡胶方块。底面靠背面一侧有防雨罩袋，防雨罩的口边用松紧带收口，展开防雨罩，可以罩紧警用装备包；</p> <p>⑦装备包内装有可拆卸的隔板，隔板背面有网袋。隔板底端用拉链固定在包底，隔板上端用尼龙搭扣与包顶端连结固定；</p> <p>5. 理化性能为</p>								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>①淋雨性能为 30min 无渗漏水现象；</p> <p>②面料、防雨罩材料表面沾水/级为 3；</p> <p>③面料、防雨罩材料耐静水压/kPa 为 20；</p> <p>④面料耐光色牢度/级为 5；</p> <p>⑤背带、提带接口强力/N 为 600；</p> <p>⑥尼龙网眼布顶破强力/N 为 400</p> <p>⑦面料断裂强力/N 经向为 3600、纬向为 3000；</p> <p>⑧面料、背带、提带耐摩擦色牢度/级 干、湿摩为 3-4，</p> <p>(八) 防割手套一副</p> <p>1. 产品能有效抵御各种刀具割、划，防割层能有效减轻手腕、手掌、手指、手背的被割、划伤风险；</p> <p>2. 产品特点为防割覆盖范围广，手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内；防割材料无毒、无害、无异味；防割手套易于戴、脱，透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲；</p> <p>3. 执行标准为 GA 614-2006；</p> <p>4. 产品外观为防割手套表面平整，无线头、皱损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷；</p> <p>5. 防割性能为用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/ min, 在被测试的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数为 7 周，且耐切割系数为 2.5；</p> <p>6. 环境适应性为-20℃~+55℃条件下，防割性能符合要求。</p>							
2	反光背心	<p>品牌:戈泰</p> <p>型号:FGY-GT01</p> <p>1. 外观质量为反光背心成品内外要熨烫平整、抽风干燥；整洁美观，齐整、无烫光、无变色，左右对称；无开线、断线、跳线、毛露、线头、污渍。</p> <p>2. 款式为反光背心为前开襟马甲式样，开襟用拉链拉合，前后身分别具有三道横向反光条带，前身胸部左右分别缀钉对讲机祥和胸徽、号牌搭扣；两侧用四件按扣和粘扣带连</p>	500	件	河南省戈泰警用装备有限公司	50	25000	合同签订后 15 日历天内交付使用	无

		<p>接，可针对不同腰围三档调节肥瘦；两肩部用粘扣带连接，可根据不同身高调节长短；</p> <p>3. 颜色为反光背心的荧光材料、对讲机袷、搭扣、拉链颜色为荧光黄色；反光条带颜色为白色或银灰色，反光沿条颜色为银灰色；按扣颜色为银白色，缝纫线颜色与缝合部位颜色相匹配；</p> <p>4. 针距为缝纫反光条带针距 9 针/3cm~11 针/3cm；</p> <p>5. 反光条带为反光条带为晶格反光材料，反光沿条为玻璃微珠型反光材料。用于印刷文字标志的反光条带宽度为 85mm，其余反光条带宽度为 50mm；反光沿条宽度为 20mm；</p> <p>6. 网眼密度（眼/5cm）为直向 16，横向 20；</p> <p>7. 遮盖率（%）为 45；</p> <p>8. 顶破强力（N）为 200；</p> <p>9. 耐摩擦色牢度为 4 级；</p> <p>10. 耐水洗色牢度为 4 级；</p> <p>11. 反光条带初始逆反射系数为 450cd/（lx·m²）。</p>			司				
3	新型 反光 执勤 雨衣	<p>品牌: 交达 型号: 269</p> <p>1. 工艺为在荧光黄安全面料基础上增加了高亮度反光条，警示效果更强，适合恶劣环境下执勤；</p> <p>2. 产品外观符合以下要求： ①产品整洁美观、干燥、无烫光、水渍、变色现象； ②上衣可粘贴地区牌、号牌，可悬挂肩章、执法仪； ③两个胳膊各缝制 2 条横向反光条，衣服正面反光条呈一横两竖形，后背缝制一条横向反光条，下摆前后均采用印花反光条；两条裤腿各缝制 2 条横向反光条；</p> <p>3. 耐静水压为 8KPa；</p> <p>4. 面料 pH 值为 6；</p> <p>5. 初始逆反射系数为产品反光条初始逆反射系数 cd/(lx·m²) 为 440。</p>	300	件	安徽 交达 户外 用品 有限 公司	183	54900	合同签订后 15 日历天内交付使用	无

4	应急照明灯	<p>品牌:圣鑫 型号:360 全景移动升降照明灯</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 充电宝功能为 USB 移动设备接口输出 5V-3A, USB 接口采用大电流 5A 材质, 导电接触面积大, 充电速度快; 2. 箱体与采用高强度塑料, 配以良好的防水技术, 使系统耐磨、防水、防尘、防静电、抗冲击、抗腐蚀; 3. 可简单快速地将照明系统拆卸组合, 放入安全防水箱内, 方便携带运输、转移现场; 4. 控制线路板驱动及电子料, 驱动效率 95%, USB 输出采用超低功耗降压 IC, 整个线路待机状态下电流 0.08mA; 5. 灯具由高亮度 LED 灯组成, 保证系统的低能耗, 高可靠性和超长寿命, 寿命 5 万小时; 6. 调光过程加入软启动系统, 调光柔和不刺眼, 非 PWM 调光, 手机拍照光源无频闪; 7. 灯具具有强光、中光、弱光功能, 方便搜救及紧急照明, 方便照射任何区域; 8. 灯具具有电量显示功能; 9. 可远程遥控控制调光, 遥控距离范围为 50 米; 10. 手机无极调光功能, 突破强光/工作光/弱光三档位任意调节照明亮度, 蓝牙连接方式, 手机遥控距离范围 20 米; 11. 遥控/APP 按键为短按是遥控开启-遥控关闭, 如此循环; 长按是开启 APP-短按关, 如此循环; 遥控状态下按键亮绿色, APP 状态下按键亮黄灯; 12. APP 蓝牙匹配说明: 长按开启 APP 模式, 再短按关闭, 循环 5 次, 照明灯闪烁提示, 此时可进入手机匹配状态; 13. USB 输出为灯具灯头 5V-2.4A; 14. 低压报警为照明灯频闪提示电量不足。 	2	台	东莞市圣鑫光电科技有限公司	11830	23660	合同签订后 15 日历天内交付使用	无
5	救生衣	<p>品牌:戈泰 型号:DCY-96-II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 外观为救生衣的包布颜色为橙红色, 救生衣单面穿着; 救生衣的配件无尖角、毛刺等导致穿着者受伤的缺陷。 	500	件	河南省戈泰警用装	63	31500	合同签订后 15 日历天内交付	无

		<p>2. 逆反光材料面积为 297 平方厘米；</p> <p>3. 耐高低温为在承受 10 个高低温循环后，救生衣无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏，外观无变化；</p> <p>4. 耐燃烧为救生衣过火 2S 后，未继续燃烧和继续熔化；</p> <p>5. 抗拉强度为包布经向 1300N/50mm，纬向 1300N/50mm，缚带 1300N，缝线 20N。</p> <p>6. 扣具为扣具挂重 800N 时，历时 30min 后无破裂、变形或滑动超过 25mm。</p>			备有 限公 司			使用	
6	喊话器	<p>品牌:戈泰 型号:GT-305A</p> <p>1. 产品结构为由手腕带、声筒、手柄、控制开关等组成，具有 1 个充电插口、1 个 USB 接口、由内置 DC3.7V 可充电电池供电，可通过 AC220V 转 DC5V 电源适配器或座式充电器给电池充电；</p> <p>2. 尺寸要求为总长 220mm，喇叭口 ϕ 150mm，手柄长 110mm，手腕带尺寸 15mm（宽），200mm（长）；</p> <p>3. 产品质量为含电池 600g；</p> <p>4. 录音时间为 160s；</p> <p>5. 功率为 15W；</p> <p>6. 功能为具有扩音、录音、放音、警报、音量调节、多媒体音频文件播放功能；</p> <p>7. 内置音频播放功能为可播放 110 警报音、119 警报音两种声音类型，并实现一键切换；</p> <p>8. 播放 micro sd 卡内音频文件功能为能自动播放 micro sd 卡内音频文件，并能实现多个音频文件之间来回切换；</p> <p>9. 播放优盘内音频文件功能为能自动播放优盘内音频文件，并能实现多个音频文件之间来回切换；</p> <p>10. 音量调节功能为在喊话、放音、播放多媒体音频文件状态下，按下音量调节按钮实现音量调节功能；</p> <p>11. 工作时间为连续播放录音时间 10h；</p> <p>12. 声音为峰值声音 120dB；</p>	50	个	河南 省戈 泰警 用装 备有 限公 司	176	8800	合同签 订后 15 日历天 内交付 使用	无

		13. 环境适应性为 + 50℃ ± 2℃ ~ -20℃ ± 2℃ 环境下能正常使用。 14. 跌落可靠性为 1.5m 高度跌落后，能正常工作。							
7	主机 存储 及备 份系 统	品牌:天罗 型号:W550-H30 含备份系统一套，工作站六台。 工作站满足以下要求： 1. CPU 为国产，性能为海光 Hygon3100 系列； 2. 机箱为全长版，带前面板读卡器； 3. 内存为 32G DDR4； 4. 硬盘为 512G SSD 固态硬盘 1 块（系统盘）； 2T SATA 硬盘 3 块（存储视频资料）； 5. 显卡:RTX3060； 6. 32 寸 4K 屏幕。	1	套	中科 可控 信息 产业 有限 公司	159120	159120	合同签 订后 15 日历天 内交付 使用	无
投标总价 (大、小 写)/元		<p style="text-align: center;">大写:伍拾叁万肆仟玖佰捌拾元整 小写:534980.00 元</p>							

供 应 商：（电子签章）河南龙盾安防科技有限公司

法定代表人或授权代表：（电子签名或电子签章）_____

日 期：2025 年 2 月 6 日