

五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划等；

5.1分项报价一览表

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
1	网络硬盘 录像机	海 康 威 视 DS-8664N	视频接入路数：64 路 网络输入带宽：320Mbps 网络输出带宽：256Mbps 录像分辨率： 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080 P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CI F/QCIF	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	4200	4200	合同签订 后15日历 天
2	硬盘	海 康 威 视 WD102HKAI-	容量 10Tb 网络录像机专用硬盘	杭州海康威	块	4	1800	7200	合同签订

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
		78		视数字技术 股份有限公 司					后15日历 天
3	全景球机	海 康 威 视 DS-2DE4423 00P-D	4 寸 400 万 23 倍网络红外球机_POE 支持 23 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区 域侦测和离开区域侦等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光 100 m 内置加热玻璃，有效除雾 支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩 色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	5	1600	8000	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
4	半球形 摄像头	海康威视 DS-2CD2345 00	400 万海螺型网络摄像机 1 个内置麦克风 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， 数字宽动态，适应不同环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK， GB28181 协议，支持萤石平台接入	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	17	290	4930	合同签订 后15日历 天
5	poe 交换 机	海康威视 DS-3E0526S P-SE	端口规格：提供 24 个千兆 PoE 电口， 2 个千兆光口，可满足多种设备的网络 连接需求，适用于需要 PoE 供电的监 控摄像头、无线接入点等设备的接入。	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	1200	1200	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			网 络 标 准： 支 持 IEEE802.3 、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 等标准，确 保与各种符合标准的网络设备兼容，保 障网络通信的稳定性和可靠性。 PoE 功能：支持 IEEE802.3at/af 标 准，端口供电功率可达 30W，能够为支 持 PoE 功能的设备提供稳定的电力供 应，简化网络布线，降低部署成本。						
6	网线	海康超六类	线径：0.5 毫米 接口：无特殊接口配置 适用范围：可用于室内，也具备一定室 外使用的性能，具有室外防水耐磨等特 性	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	米	900	3	2700	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			材质：无氧铜 产品类型：超五类非屏蔽双绞线						
7	电源线	正泰	导体材质：无氧铜 导体结构：由 48 根 0.2mm 的铜丝组成 护套材质：聚氯乙烯（PVC） 护套厚度：0.8mm 电线外径：7.93mm 额定电压：450V 主要颜色：有白色、黑色等 执行标准：GB/T 5023.5-2008	正泰电气股份有限公司	米	50	2	100	合同签订 后15日 历天
8	硬盘	海康威视 WD102HKAI-78	容量 10Tb 网络录像机专用硬盘	杭州海康威 视数字技术	块	1	1800	1800	合同签订 后15日 历

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
				股份有限公 司					天
9	筒形摄像 机	海 康 威 视 DS-2CD2245 00PD-L	400 万筒型网络摄像机 1 个内置麦克风 最高分辨率可达 2560 × 1440 @25 fps 支持 SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪， 数字宽动态，适应不同使用环境 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK， GB28181 协议，支持萤石平台接入 智能补光，支持白光/红外双补光，红 外光最远可达 50 m，白光最远可达 30 m 符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	8	290	2320	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
10	摄像机支架	定制	壁装鸭嘴支架 材质：铝、喷塑	河南智能创 想信息科技 有限公司	个	8	65	520	合同签订 后15日历 天
11	poe 交换机	海康威视 DS-3E0526S P-SE	端口规格：提供 16 个千兆 PoE 电口， 2 个千兆光口，可满足多种设备的网络 连接需求，适用于需要 PoE 供电的监 控摄像头、无线接入点等设备的接入。 网 络 标 准：支 持 IEEE802.3 、 IEEE802.3u、IEEE802.3x 等标准，确 保与各种符合标准的网络设备兼容，保 障网络通信的稳定性和可靠性。 PoE 功能：支持 IEEE802.3at/af 标 准，端口供电功率可达 30W，能够为支	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	台	1	1200	1200	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			持 PoE 功能的设备提供稳定的电力供应，简化网络布线，降低部署成本。						
12	网线	海康超六类	线径：0.5 毫米 接口：无特殊接口配置 适用范围：可用于室内，也具备一定室外使用的性能，具有室外防水耐磨等特性 材质：无氧铜 产品类型：超五类非屏蔽双绞线	杭州海康威 视数字技术 股份有限公司	米	300	3	900	合同签订 后15日 历 天
13	电源线	正泰	导体材质：无氧铜 导体结构：由 48 根 0.2mm 的铜丝组成 护套材质：聚氯乙烯（PVC）	正泰电气股 份有限公司	米	50	2	100	合同签订 后15日 历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			护套厚度：0.8mm 电线外径：7.93mm 额定电压：450V 主要颜色：有白色、黑色等 执行标准：GB/T 5023.5-2008						
14	服务器	戴尔 Dell EMC PowerEdge R550	1. 1U 双路机架式服务器 2. 配置 2 颗英特尔至强处理器， E5-4650V3 至强 10 核心 20 线程处理器 2.1 主频，缓存 30MB，可支持最大 2 个 处理器。 3. 配置 128GB DDR4 MT/s 内存，标配 20 个内存插槽。 4. 配置 960g 固态硬盘 3 块，标配 8 个	戴尔（中国） 有限公司	台	3	19000	57000	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			SFF 热插拔硬盘插槽，最多扩展到 24+6 个 SFF 热插拔硬盘，具备硬盘快擦出功能，服务器生命周期结束或者挪作它用时一键删除硬盘/SSD 所有信息。 5. 配置独立硬件 RAID 卡, 专用卡 H730, 支持 RAID 0/1/10/5/50 。 6. 支持内置双 SD 卡配置 RAID 1，支持冗余配置的 Vmware ESXi，提高虚拟化系统的高可用性。 7. 支持两块独立的 SSD 磁盘作为启动盘，容量最大 240GB，支持硬件 RAID1（镜标配 3 个 PCI-E 3.0 插槽；标配嵌入式 4 端口千兆以太网卡，标配 1 个						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			FlexibleLOM 插槽；配 2 个 750W 白金热插拔电源，可以支持双电。标配 4 个热插拔风扇，最多 6 个热插拔风扇（N+1）；标配无光驱。 8. 配备一台 600X1000X2050mm42U 服务器机柜，符合 ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-297-2，DIN41491, PATI, DIN41494, PART, GB/T3041.2-92. 标准，兼容 ETSI 标准。						
15	UPS 电源	山特10KVA	(1)6KVA 单进单出在线式产品，支持 220VAC, 50/ 60Hz 电网体系，提供最佳的供电质量与负载保护。	山特电子(深圳)有限公司	组	1	13800	13800	合同签订 后15日 历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			(2)输入功率因数：≥ 0.99。 (3)LED+LCD 蓝底大液晶显示屏。 (4)超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应各种燃油发电机接入。 (5)提供浪涌保护功能，同时做了电磁传导和电磁辐射处理，减少 UPS 对电网中其它敏感设备的影响。 (6)输出功率因数不低于 0.9,采用 DSP 全数字化控制。 (7)整机效率$\geq 94\%$，ECO 模式下 98%。 (8)过载能力： 105%-125%负载：1 分钟后切旁路，125%-150%负载：30 秒后						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			切旁路。 (9) 通信接口: RS232、SNMP 远程监控; (10) 免维护铅酸蓄电池; 电池设计浮冲寿命 10 年以上; 需采用符合 UL 94-V0 的阻燃材质电池壳体、壳盖设计, 20℃ 室温下, 静置 28 天, 电池自放电率小于 2%。 (11) 电池柜 A16 可安装 16 只 120AH 电池柜 碳钢 喷漆						
16	考台电脑	主机: 联想 开 天 E50zG1t-D0 85 显 示 器 :	1、CPU: $\geq 3.7\text{GHz}$ 主频及以上 龙 芯、飞腾、鲲鹏、盘古、海光及兆芯等 CPU 架构 系统可安装 Linux、麒麟、 中科方德、统信	主机: 联想开 天科技有限 公司 显示屏: 联想 (北京)有限	台	150	2630	394500	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
		B2221E	2、主板：B560 及以上芯片组； 3、内存 $\geq$ 8G DDR4，提供双内存槽位； 4、硬盘： $\geq$ 256GB M.2 SSD 硬盘； 5、显卡：高性能集成显卡； 6、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 7、声卡：集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）； 8、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 9、接口： $\geq$ 6 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接）； 10、扩展槽： $\geq$ 1 个 PCI-E*16、2 个	公司					

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			PCI-E*1 插槽,1 个 PCI 插槽; 11、电源: $\geq 180\text{W}$ 节能电源 ; 12、安全特性: 标配 USB 智能限制技术, 可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠 标, 无法识别 USB 存储设备, 有效防止 数据泄露; 13、机箱: 标准 MATX 立式机箱, 采用 蜂窝结构, 散热更为有效; 机箱不大于 13.6L, 顶置提手, 顶置电源开关键; 14、显示器: ≥ 21.5 寸低蓝光显示器, 具有 VGA 和 DVI 接口, 与主机同一品牌 15、售后服务: 负责上门安装调试, 对 接服务器做无盘工作站; 原厂提供三年						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			上门保修服务。为避免计算机出现拆改配，要求计算机生产日期要晚于投标日期，计算机由生产厂商工厂直接物流配送至用户指定地点，不经过第三方中转；台式计算机平均无故障运行时间(MTBF)不低于 100 万小时，提供相关证明并加盖生产厂商公章；提供设备制造厂商在当地售后服务机构的详细地址，以官网截图为准；确保产品为正品行货。						
17	管理出证 电脑	主机：联想开天 E50zG1t-D085 显 示 器：B2221E	1、CPU：≥3.7GHz 主频及以上 龙芯、飞腾、鲲鹏、盘古、海光及兆芯等 CPU 架构 系统可安装 Linux、麒麟、	主机：联想开天科技有限公司 显示屏：联想	台	6	2630	15780	合同签订后15日历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			中科方德、统信 2、主板：B560 及以上芯片组； 3、内存≥8G DDR4，提供双内存槽位； 4、硬盘：≥256GB M.2 SSD 硬盘； 5、显卡：高性能集成显卡； 6、网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡； 7、声卡：集成声卡，支持 5.1 声道（提供前 2 后 3 共 5 个音频接口）； 8、键盘、鼠标：原厂防水键盘、抗菌鼠标； 9、接口：≥6 个 USB 接口、1 组 PS/2 接口、1 个串口、VGA+HDMI 接口（VGA 非转接）；	（北京）有限公司					

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			10、扩展槽：≥1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 插槽,1 个 PCI 插槽； 11、电源：≥ 180W 节能电源 ； 12、安全特性：标配 USB 智能限制技术，可在 BIOS 中设置仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 存储设备，有效防止数据泄露； 13、机箱：标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱不大于 13.6L，顶置提手，顶置电源开关键； 14、显示器：≥21.5 寸低蓝光显示器，具有 VGA 和 DVI 接口，与主机同一品牌 15、售后服务：负责上门安装调试，对						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			接服务器做无盘工作站；原厂提供三年上门保修服务。为避免计算机出现拆改配，要求计算机生产日期要晚于投标日期，计算机由生产厂商工厂直接物流配送至用户指定地点，不经过第三方中转；台式计算机平均无故障运行时间(MTBF)不低于 100 万小时，提供相关证明并加盖生产厂商公章；提供设备制造厂商在当地售后服务机构的详细地址，以官网截图为准；确保产品为正品行货。						
18	控制台办公台	定制	1. 规格：740 高*4000 长*600 宽 mm 2. 材质：多层实木板	河南智能创想信息科技	米	4	1200	4800	合同签订后15日历

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交货安装 时间
			3. 桌面尺寸：750 宽*4060 长*36 厚 mm 4. 柜体封边工艺：EVA 机器封边 5. 柜体链接工艺：三合一连接	有限公司					天
19	出证室办公台	定制	1. 规格：740 高*3600 长*600 宽 mm 2. 材质：多层实木板 3. 桌面尺寸：750 宽*3660 长*36 厚 mm 4. 柜体封边工艺：EVA 机器封边 5. 柜体链接工艺：三合一连接	河南智能创 想信息科技 有限公司	米	3.6	1200	4320	合同签订 后15日 历天
20	办公椅	定制	坐垫：8cm 厚海棉尼龙坐垫 360° 万向轮 脚蹬材质：碳钢电镀 可升降高度：44-54cm 承重：150KG	河南智能创 想信息科技 有限公司	把	7	390	2730	合同签订 后15日 历天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
21	四人位机 场椅	定制	规格：2300*650*780mm 座高：410mm 不锈钢扶手&站脚、不锈钢座板 加厚横梁、脚垫 单座位承重：>120KG	河南智能创 想信息科技 有限公司	把	32	950	30400	合同签订 后15日历 天
22	考台椅	定制	座凳直径：33cm 座面材质：皮革 脚蹬材质：碳钢电镀 可升降高度：44-56cm	河南智能创 想信息科技 有限公司	把	150	110	16500	合同签订 后15日历 天
23	考台	定制	1. 规格：1100 高*750 长*600 宽 mm 2. 材质：多层实木板 3. 桌面尺寸：600 宽*750 长 mm 4. 柜体封边工艺：EVA 机器封边	河南智能创 想信息科技 有限公司	个	150	600	90000	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			5. 柜体链接工艺：三合一连接						
24	空调 5 匹 柜机一级 能效	美的 RFD-120LW/ BSDN8Y-PA4 01(1)A	规格参数 适用面积 45-70m2 面板材质 ABS 塑料 功能 内机最大噪音 ≤50dB(A) 内机噪音（静音 / 低风） ≤50dB(A) 外机最大噪音 ≤60dB(A) 制热功率 ≥3940W 制冷功率 ≥3800W 扫风方式 上下 / 左右扫风 睡眠模式 不支持睡眠模式 制冷量 ≥12010W	广东美的制 冷设备有限 公司	套	16	8300	132800	合同签订 后15日历 天

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			循环风量 $\geq 2050\text{m}^3/\text{h}$ 制热量 $\geq 12800\text{W}$ 循环风量 $\geq 2050\text{m}^3/\text{h}$ 规格 制冷剂 R32 电 / 频率 380V/50Hz 舒适性能 能效比 3.32 参数 操控方式 键控 / 遥控 匹数 5 匹 类型 立柜式 能效等级 一级能效						

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计(元)	交 货 安 装 时间
			变频/定频 变频 冷暖类型 冷暖 功能 可拆洗电辅加热独立除湿						
报价金额合计（大写）：柒拾玖万柒仟捌佰元整									

供应商（公章）：河南智能创想信息科技有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期： 2025 年 08 月 26 日